

Resistenz-  
klasse  
1

## 1. PRODUKTVORTEILE DER THERMOESCHE

### Dauerhaft

- Ohne Streichen
- Durch Hochtemperaturbehandlung

### Nutzerfreundlich

- Keine Ausharungen oder Auswaschungen
- Keine Verdrehungen, Verzug oder Schüsselungen
- Vergleichsweise hohe Rutschfestigkeit

### Pflege & Wartung

- Einfache jährliche Reinigung mit Wasser und Bürste ergibt silbergraue Optik
- Einfache Wartung mechanischer Beschädigungen mittels Schleifpapier

### Barfußtauglich

- Keine infektiösen Splitterbildungen & Abschieferungen
- Angenehme Fußwärme auch an heißen Tagen

### A-Qualität

- Endrissfrei
- Ast- und hobelfehlerfrei
- Trendig glatte oder gebürstete Oberflächen

### Ökologie

- Ohne Chemie
- Kein Sondermüll sondern rückführbar in Stoffkreislauf
- Kontrollierte Herkunft
- Gute Ökobilanz durch lange Lebensdauer

## 2. VERFÜGBARE DIMENSIONEN & PROFILE

HOLZART	THERMISCHE BEHANDLUNG	PROFIL	DICKE	BREITE	LÄNGEN (MM)	VPE	PALETTENGRÖSSE	ANWENDUNG	PASSENDER CLIP
Esche	intensiv	D31, glatt	20	132	endlos 1500 - 3000 rechtwinklig 3300 - 3900	4 Stk.	224 Stück	Außenbereich	TENI®, Senofix
Esche	intensiv	D31, gebürstet	20	112	endlos 1500 - 3000	4 Stk.	252 Stück	Außenbereich	TENI®, Senofix
Esche	intensiv	D31, glatt & keilgezinkt	20	132	rechtwinklig 4500	4 Stk.	224 Stück	Außenbereich	TENI®, Senofix
Esche	intensiv	D34, glatt	26	115	endlos 1500 - 3000	3 Stk.	189 Stück	Außenbereich	TENI®, Senofix
Esche	intensiv	D34, glatt	26	130	endlos 1500 - 2400 rechtwinklig 2700 - 3600	3 Stk.	168 Stück	Außenbereich	TENI®, Senofix
Esche	intensiv	D4, gebürstet	26	133	endlos 1500 - 2400	3 Stk.	216 Stück	Außenbereich	Ligo-Therm, Gecko

## 3. VERLEGECLIPS FÜR PROFILE MIT HOHLKEHLE (UNSIHTBARE BEFESTIGUNG)

Der **TENI®-Verlegeclip** hinterlässt zwischen den Dielen einen durchgehenden Abstand von 6 mm. Die Terrasse kann ohne zusätzliches Verlegewerkzeug montiert werden und Terrassendielen können einfach ausgewechselt werden. **TENI®**



Der **Senofix-Verlegeclip** gewährleistet eine optisch anspruchsvolle Dielenbefestigung, ohne Deck- und Seitenflächen der Dielen zu verletzen! Das System ist einfach, präzise und schnell auf jeder Unterkonstruktion zu verlegen.



## 4. VERLEGECLIPS FÜR PROFILE MIT SEITLICHER NUT (UNSIHTBARE BEFESTIGUNG)


Das Terrassensystem **Ligo-Therm** von Fixinggroup garantiert eine einfache und schnelle Montage von seitlich genuteten Terrassen-dielen aus Holz. Der Distanzhalter sorgt für eine optimale Ventilation und verhindert die Bildung von Staunässe zwischen dem Deckbelag und der Unterkonstruktion.



Der **Gecko-Befestigungsclip** ist ebenfalls für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut geeignet. Er sorgt für eine schnelle Verlegung und lange Lebensdauer. Das Komplettsystem besteht aus Systemteilen sowie Anfangs- & Abschlussteilen.



Händlerstempel:



**SWERO GmbH & Co. KG**  
Hiltensweiler 4/2  
88239 Wangen im Allgäu  
Fon: 07528/975388 / Fax: 07528/975389  
Mail: info@swero.de / WEB: www.swero.de