



Resistenz-
klasse
1

1. PRODUKTVORTEILE QUICK-DECK

- Exklusive Optik durch Schmalleisten
- Sehr guter konstruktiver Holzschutz
- Geeignet für geringe Aufbauhöhen
- Idealer Einsatz auch als Messeboden
- Befestigung ohne sichtbare Schraubköpfe
- Sehr schnelle Montage durch Element-Vorfertigung



2. VERFÜGBARE DIMENSIONEN & PROFILE

HOLZART	THERMISCHE BEHANDLUNG	PROFIL	DICKE	BREITE	LÄNGEN	VPE	PALETTENGRÖSSE	ANWENDUNG	QUALITÄT
Esche	intensiv	D4, Quick-Deck-Slim	30	200	600	0,6 m ²	18 m ²	Außen-/Innenbereich	A
Esche	intensiv	D4, Quick-Deck-Maxi Slim	30	238	500-2000	1,904 m ²	60,928 m ²	Außen-/Innenbereich	A


3. EINFACHE VERLEGUNG FÜR UNSICHTBARE BEFESTIGUNG



Einfach zu verarbeitendes Klicksystem auf allen befestigten Untergründen für Innen und Außen. Bei der Verlegung muss darauf geachtet werden, dass der Untergrund möglichst eben ist. Beispiele für Anwendungsbereiche sind: Außenterrassen, Wintergärten, Balkone, Dachterrassen, Bäder, Saunen, Messestände etc..



Händlerstempel:



SWERO GMBH & CO. KG

Hiltensweiler 4/2

88239 Wangen im Allgäu

Fon: 07528/975388 / Fax: 07528/975389

Mail: info@swero.de / WEB: www.swero.de