



Resistenz-  
klasse  
2

## 1. PRODUKTVORTEILE DER THERMOKIEFER

### Dauerhaft

- Ohne Streichen
- Durch Hochtemperaturbehandlung

### Nutzerfreundlich

- Keine Ausharzungen oder Auswaschungen
- Keine Verdrehungen, Verzug oder Schüsselungen
- Vergleichsweise hohe Rutschfestigkeit
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

### Pflege & Wartung

- Einfache jährliche Reinigung mit Wasser und Bürste ergibt silbergraue Optik
- Einfache Wartung mechanischer Beschädigungen mittels Schleifpapier

### Barfußtauglich

- Keine infektiösen Splitterbildungen & Abschieferungen
- Angenehme Fußwärme auch an heißen Tagen

### Ökologie

- Ohne Chemie
- Kein Sondermüll sondern rückführbar in Stoffkreislauf
- Kontrollierte Herkunft
- Gute Ökobilanz durch lange Lebensdauer

### A/B-VEH Qualität

- Endrissfrei
- Hobelfehlerfrei
- Trendig strukturierte Oberflächen

## 2. VERFÜGBARE DIMENSIONEN & PROFILE

HOLZART	THERMISCHE BEHANDLUNG	PROFIL	DICKE	BREITE	LÄNGEN (MM)	VPE	PALETTENGRÖSSE	ANWENDUNG	PASSENDER CLIP
Kiefer	intensiv	D34, gebürstet (Hohlkehle)	26	115	rechtwinklig 3000-4200	3 Stk.	243 Stück	Außenbereich	TENI®, Senofix
Kiefer	intensiv	D4, gebürstet (seitl. genutet)	26	140	rechtwinklig 3600-5400	3 Stk.	216 Stück	Außenbereich	Ligo-Therm, Gecko

## 3. VERLEGECLIPS FÜR PROFILE MIT HOHLKEHLE (UNSICHTBARE BEFESTIGUNG)

Der **TENI®-Verlegeclip** hinterlässt zwischen den Dielen einen durchgehenden Abstand von 6 mm. Die Terrasse kann ohne zusätzliches Verlegewerkzeug montiert werden und Terrassendielen können einfach ausgewechselt werden. **TENI®**



Der **Senofix-Verlegeclip** gewährleistet eine optisch anspruchsvolle Dielenbefestigung, ohne Deck- und Seitenflächen der Dielen zu verletzen! Das System ist einfach, präzise und schnell auf jeder Unterkonstruktion zu verlegen.



## 4. VERLEGECLIPS FÜR PROFILE MIT SEITLICHER NUT (UNSICHTBARE BEFESTIGUNG)

Das Terrassensystem **Ligo-Therm** von Fixinggroup garantiert eine einfache und schnelle Montage von seitlich genuteten Terrassendielen aus Holz. Der Distanzhalter sorgt für eine optimale Ventilation und verhindert die Bildung von Staunässe zwischen dem Deckbelag und der Unterkonstruktion.



Der **Gecko-Befestigungsclip** ist ebenfalls für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut geeignet. Er sorgt für eine schnelle Verlegung und lange Lebensdauer. Das Komplettsystem besteht aus Systemteilen sowie Anfangs- & Abschlussteilen.



Händlerstempel:

